

Bâti-support pour urinoir TEMPOFIX 3

Réf. 543006-778700

Robinet temporisé - Pour urinoirs Ø 35



DESCRIPTION

Bâti-support pour urinoir TEMPOFIX 3 - Réf. 543006-778700

Bâti-support I.430 pour urinoir :

Bâti en acier époxy noir à poser en applique.

Fixation au sol et au mur porteur par ancrages fournis.

Entraxe réglable de 100 à 280 mm.

Châssis réglable en hauteur de 0 à 200 mm.

Manchon d'évacuation à joint d'étanchéité Ø 50.

Livré prémonté.

Conforme aux exigences de la norme NF D12-208.

Compatible aux cloisons pleines de 13 à 120 mm.

Équipé de robinetterie temporisée TEMPOFLUX F1/2" :

Plaque Inox satiné 145 x 145 mm.

Boîtier d'encastrement étanche.

Déclenchement souple.

Temporisation pré réglée à ~3 secondes.

Débit pré réglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable jusqu'à 0,3 l/sec.

Raccordement avec nez de jonction Ø 35 pour urinoirs standard.


Adapté aux PMR.

Caractéristiques techniques : voir TEMPOFLUX urinoir réf. 778BOX-778700.

Garantie 10 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bâti-support pour urinoir TEMPOFIX 3 - Réf. 543006-778700

Raccordement	1/2"
Technologie	Temporisée
Hauteur	985 - 1355 mm
Profondeur	160 mm
Largeur	430 mm
Finition	Inox satiné
Garantie	

AVANTAGES



Pose rapide et facile : livré prémonté



Déclenchement souple



Temporisation ECO de 3 secondes



Installation sur bâti-support derrière cloison

